



Výběrová matice – ochrana před bleskem a přepětím pro obytné a komerční budovy **s vnější ochranou před bleskem (LPS III / IV)**



Budovy

Rodinné a bytové domy * / Administrativní budovy *

Hlavní / Elektroměrový rozvaděč

Kombinovaný svodič typu T1+T2




- DSH TNC 255 941 300
- DSH TT 255 941 310
- DSH TNS 255 941 400
- DSH TNC 255 FM ** 941 305
- DSH TT 255 FM ** 941 315
- DSH TNS 255 FM ** 941 405


* ochrana před přepětím je dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 **povinná**

** s pomocným kontaktem pro dálkovou signalizaci stavu

Typ T2




DEHGuard
952 310 TT
952 400 TNS



Typ T3




DEHrail modular
953 200 (2P)
953 400 (4P)



DEHflex
924 396



DEHnsafe
924 370



Podružný rozvaděč



Fotovoltaika

Střídač

DC strana

AC strana

Dodržena separační vzdálenost?

Typ T1+T2



DEHNcombo
900 070

Typ T2



DEHGuard M YPV SCI
952 511 (600V)
952 510 (1000V)
952 512 (1200V)

Typ T2



DEHncube
900 910
900 920

Doporučené příslušenství



Připojovací vodiče Y pro DEHncube
900 945

viz DS 109
DEHN chrání fotovoltaické systémy



E-mobilita

Dobíjecí stanice

Typ T2



DEHGuard
952 310 TT
952 400 TNS



DEHncord 3P
900 439

Typ T1+T2



dobíjecí sloupek mimo dosah hromosvodu
DEHnvap
900 352 (3P TT)
900 351 (1P TT)

— Povinné

- - - Doporučené

☑ Ano

☒ Ne



Vzdálenost k předřazené přepětové ochraně

Internet / širokopásmové systémy



Internet:
DEHNbox
922 220



DEHNgate
909 705



DEHNgate IP66
929 221

SAT – TV systémy



SAT:
DEHNgate
909 706

Elektrické žaluzie



DEHNcord
900 449

Kancelář / Home-Office



DEHNpatch
929 121

Chytrá domácnost / KNX



BUSsector
925 001

